

## USB 12M 自动对焦摄像头 USB 12M auto-focus camera



产品简述: USB 2.0 接口;

1200 万像素分辨率高清摄像头;

快速对焦(PDAF);

带双全向数字 MIC, 支持录音、视频录制;

带电源指示灯;


适用于网络直播、视频会议、视频通话

等场景;



## 深圳市浩凯实业科技有限公司

## SHENZHEN CITYHOKAIINDUSTRIALTECHNOLOGYLIMITEO



	,	
photosensitive chip(感光芯片)	CMOS 1/2.5"	
Pixel Size(像素大小)	1.4μm x 1.4μm	
SNR max(信噪比)	TBD dB	
Max Dynamic range(动态范围)	TBD dB	
Minimum illumination(最低照度)	0.1Lux at F12	
F/No(光圈)	F1.8±5%	
EFL (焦距)	4.266mm	
FOV(视场角)	74°	
IR (滤光片)	650IR	
Lens Construction(透镜结构)	5P+IR	
Maximum resolution and frame rate (最大分辨率和帧率)	4000*3000 (15ps)、	
Other optional resolution ratio(其他可选分辨率)	640*480(30fps)、800*600(15fps)、 1280*720(30fps)、1920*1080(30fps)、 1600*1200(15ps)、2048*1536(15fps)、 2592*1944(15ps)、3840*2160(30fps)、	
Support format(支持格式) YUV / MJPG		
USB power supply voltage(USB 电源电压) 5V±5%		
Connect the interface(连接器接口)	1*USB(公)- 1.6 米线长	
Interface speed(接口速度)	480mb/s	
Operating system request(支持操作系统)	Windows XP/ VISTA/ Win7/Win8/ Win10/Linux 2.6.24 and 以上 Ubuntu,Mac OS 10.6 and 以上,Android5.1 and 以上	
Power Consumption(功率) Regular work : 0.9W		
storage temperature (储存温度) -20° C to + 65° C		
working temperature (工作温度)	-10° C to + 60° C	
Product structure size (产品结构尺寸)	(长) 109.3mm x (宽) 56.8mm x (高) 46mm (具体尺寸请参考结构图)	

可靠性测试			
序号	测试项目	条件及要求	试验设备
1	低温储存	-20℃,72hours 升降温时间各 30min	低温箱
2	低温运行	-10℃,16hours 升降温时间各 30min	低温箱
3	高温储存	65℃,72hours 升降温时间各 30min	高温箱
4	高温运行	60℃,16hours 升降温时间各 30min	高温箱
5	高温高湿储存	65℃,85%RH,72hours 升降温时间各 30min	高温恒湿箱
6	高温高湿运行	60℃,85%RH,16hours 升降温时间各 30min	高温恒湿箱
7	冷热冲击试验	-10℃)→50℃(各 30min)高低温互相转换时间小于 5 分 钟 Total:10cycles	低温箱/高温箱
8	自由跌落测试 (包装后)	高度 100cm,10 次	橡木地面
9	振动试验 (包装后)	30Hz,振幅 2mm,XYZ 三个方向,振动 30min	振动试验台
10	静电试验 (断电)	150Pf、330 欧±8KV,空气放电 测量 10 次	静电测试仪





